

**Produtos por segmento**
**Cliente Revenda/Distribuição**

Revenda Eletrônica  
Revenda Informática  
Revenda Indústria Plástica  
Revenda de Saneantes  
Serviços Industriais / Marca Própria

**Cliente Indústria**

Indústria Eletroeletrônica  
Injeção Plástica  
Lubrificação Especial  
Processos Químicos  
Serviços Industriais / Marca Própria

**Produtos por aplicação**
**Indústria Eletrônica**

Gerenciamento Térmico  
Limpeza Eletrônica  
Acessórios para Montagem Eletrônica  
Manutenção e Reparo  
Isolação Elétrica  
Proteção/Coating

**Indústria Injeção Plástica**

Desmoldante Silicone  
Desmoldante Sem Silicone  
Desmoldante Pintável  
Proteção de Moldes  
Graxa para Alta Temperatura

[Quem  
somos](#)
[Qualidade](#)
[Produtos por  
segmento](#)
[Produtos por  
aplicação](#)
[Artigos](#)
[Parceiros](#)
[Trabalhe  
conosco](#)
[Contato](#)

## PASTA DE SOLDA SOLDATEC


**Características Básicas:**

A Pasta de Solda Soldatec é formulada a base de colofônia (breu) e hidrocarbonetos, usada profissionalmente há um longo tempo para trabalhos de soldagem metálica, com soldas a base de misturas eutéticas de estanho.

## Especificações

**Descrição**

A Pasta de Solda Soldatec é formulada a base de colofônia (breu) e hidrocarbonetos, usada profissionalmente há um longo tempo para trabalhos de soldagem metálica, com soldas a base de misturas eutéticas de estanho. A Soldatec age como fluxo de solda, ativando a ligação metal-metal pela desoxidação das partes a serem unidas. Os resíduos desse processo de desoxidação e solda são totalmente solúveis em álcool etílico ou isopropílico, sendo este último o mais utilizado no segmento eletro-eletrônico.

**Principais Aplicações**

A Soldatec é indicada para a soldagem pelo processo estanho.

**Modelo**

Não consta.

**Características**

- Aspecto: Pasta semi-sólida;
- Consistência: Entre 4 e 5 (ABNT 387/65);
- Solubilidade: Solúvel na maioria dos alcoóis e hidrocarbonetos;
- Odor: Característico ao breu;
- Cor: Amarelo claro

**Transporte e Armazenagem**

A Soldatec deve ser transportada e armazenada conforme prática comum com produtos químicos. Verifique a classificação deste produto antes de transportá-lo.

**Embalagem**

Pote metálico de 50g.

**Manuseio e Método de Aplicação**

A Soldatec pode ser aplicada diretamente na região a ser soldada ou diretamente na barra ou fio de estanho. Use óculos de proteção e evite a inalação direta dos vapores. Nunca reutilize os recipientes para outros fins.

**Observações**

As informações e dados contidos neste boletim correspondem aos nossos conhecimentos atuais coligidos por pessoal técnico capacitado e confiável. Devem ser tomados como orientação e não como especificação garantida. Em qualquer caso de uso, o cliente deverá testar o desempenho contando com informações que possamos fornecer. Indicações de uso não são sugestões para se infringir patente ou legislação. Uma vez que não temos controle sobre o uso por terceiros, nossa responsabilidade se limita apenas ao nosso produto.

## Produtos Relacionados

PERCLORETO DE  
FERRO



Isotec verniz protetivo



BUCHA ISOLANTE IBI



ISOLADOR  
DISSIPADOR  
THERMALPAD –  
SILGLASS



## ISL SUPORTE PARA

LED

MARCA INSULANTE

## Quem somos

Qualidade  
Artigos  
Parceiros  
Trabalhe conosco  
Contato



CLEANER -  
LUBRIFICADOR DE USO  
GERAL



## Produtos por segmento


## Cliente Revenda/Distribuição

Revenda Eletrônica  
Revenda Informática  
Revenda Indústria Plástica  
Revenda de Saneantes  
Serviços Industriais / Marca Própria

ISOLADOR  
DE  
CABOS  
E  
FIO

## Cliente Indústria

Indústria Eletroeletrônica  
Injeção Plástica  
Lubrificação Especial  
Processos Químicos  
Serviços Industriais / Marca Própria



## Produtos por aplicação

## Indústria Eletrônica

Gerenciamento Térmico  
Limpeza Eletrônica  
Acessórios para Montagem Eletrônica  
Manutenção e Reparo  
Isolação Elétrica  
Proteção/Coating

## Indústria Injeção Plástica

Desmoldante Silicone  
Desmoldante Sem Silicone  
Desmoldante Pintável  
Proteção de Moldes  
Graxa para Alta Temperatura



Avenida Adolpho Massaglia, 655 - Votorantim - SP - Tel.: (15) 3032-3678 - vendas@implastec.com.br